

Klebstoffträger / Adhesive carrier	Polyester Fadengelege / Polyester-thread
Klebstoffart / Adhesive type	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei / Acrylate-dispersion, solvent free
Dicke Träger / Thickness of carrier	0,005 mm
Klebstoffauftragungsgewicht / Adhesive coating	230 g/m ²
Gesamtdicke mit Trennlage / Thickness with liner	0,320 mm
Dicke Trennlage / Thickness of liner	0,090 mm
Schälwiderstand / Peel adhesion	30 N / 25 mm (AFERA 5001)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig) / Temperature reststance (short-term)	-30 °C / +120 °C
Alterungsbeständigkeit / Ageing resistance	Sehr gut / Very good
Weichmacherbeständigkeit / Plasticizer migration resistance	Sehr gut / Very good
Schwitzwasserbeständigkeit / Resistance to condensation water	Gut / Good
Farbe Klebstoff / Colour adhesive	Transparent
Kerndurchmesser / Core diameter	86 mm
Lagerfähigkeit / Shelf life	1 Jahr (nur original verpackte Rollen) 1 year (original packed rolls only)
Rollenbreite / Width of roll	240 mm
Rollenlänge / Length of Roll	50 m
Sonderbreite/-länge / Special width / length	Auf Wunsch erhältlich / Available on request

Gewährleistung / Warranty

D-TACK GmbH gibt eine Gewährleistung von 10 Jahren auf die in der Verarbeitungsvorschrift zugesicherten technischen Eigenschaften des Produkts **Step-TAC**.

Arbeiten Sie generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen.

Auch die Verarbeitungsrichtlinien des Belagherstellers sind zu beachten.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn:

- eine von der Verarbeitungsvorschrift abweichende Nutzung oder Verarbeitung vorliegt.
- ungewöhnliche Einflüsse, insbesondere chemischer oder mechanischer Art, auf das Produkt einwirken.
- der Bodenbelag unter Zug oder Spannung verlegt wurde.
- Feuchtigkeit auf **Step-TAC** einwirkt.
- aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen vom Verarbeiter vor Ort keine Probeverklebungen durchgeführt wurden.

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Aufgrund der Vielzahl von Materialien und Untergründen sind stets Eigenversuche durchzuführen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produkts dienen, bleiben vorbehalten. **Stand 07-2019**

D-TACK GmbH offers a warranty of 10 years on the functional capability of the technical properties of Step-TAC warranted in this manual.

To achieve a permanent and safe adhesion, always work with this instruction manual.

Please also consider the mounting instructions of the floor covering manufacturer.

The warranty is excluded, if:

- the material has not been used or processed according to this instruction manual.
- extraordinary factors, especially those of chemical or mechanical nature, affect the product
- the stair covering has been installed under tension
- humidity affects the product
- no documented, local adhesive tests, which are mandatory due to the multitude of materials and subsurfaces, have been performed prior to the installation.

All the technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.
Printed 07-2019

Kontakt / Contact:

D-TACK GmbH | Handwerkerstr. 1 | 73460 Hüttlingen/Germany
Tel.: +49(0)7361-6337-100 | Fax: +49(0)7361-6337-101 | Web: www.d-tack.de | Mail: profis@d-tack.de

Step-TAC

Spezialklebeband für die dauerhafte Verklebung von allen handelsüblichen Gummi-Formtreppen auf Holztreppten sowie auf gespachtelten Treppen

Special adhesive tape for the permanent installation of standard rubber stair treads on wooden and primed stairs



Produktbeschreibung:

Step-TAC wurde speziell für die sichere und dauerhafte Anbringung von handelsüblichen Gummi-Formtreppen (wie z.B. Nora, SaarFloor etc.) auf Treppen entwickelt.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss den jeweils gültigen Landesnormen (DIN, EN, OE, SIA, etc.) entsprechen.

Beide Fügepartner müssen frei sein von:

Staub, Öl, Trennmitteln (z.B. Reinigungsmittelrückständen, Silikon usw.) sowie anderen Verunreinigungen, die klebstoff-abweisend wirken. Gegebenenfalls ist der Untergrund zu grundieren.

Die Untergründe und Beläge sind in jedem Fall vom Verarbeiter vor Ort auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 15 °C betragen (Untergrund, Belag und Step-TAC). Formtreppen und Linoleum sind am Verlegeort gemäß Herstellerangaben zu akklimatisieren. .

Verarbeitung:

Aufbringen von Step-TAC:

Step-TAC auf die Setzstufe und Trittstufe vollflächig aufbringen und kräftig anreiben. **Step-TAC** kann überlappt werden. Überlappungen zeichnen sich nicht durch die Formtreppe ab.

Hinweis:

Um beim Zuschneiden von Step-TAC eine Verklebung der Messerklinge zu vermeiden, ist ein Anfeuchten der Klinge sinnvoll.

Die Verklebung/Verlegung beginnt mit der untersten Setzstufe (beachten Sie die Herstellerangaben). Trennpapier an der Setzstufe abziehen und Belag einlegen.

Gummi-Formtreppe einlegen:

Auf der Trittstufe wird das Trennpapier ca. 10 - 15 cm von der Treppenkante her von **Step-TAC** abgezogen und zurückgefaltet. Nun wird die Formtreppe eingelegt und angerieben.

Anschließend die Formtreppe hochklappen und das restliche Trennpapier unter der Formtreppe abziehen. Jetzt den Belag kräftig in die Ecke pressen. Den Belag zurückschlagen und das Silikonpapier an der Setzstufe entfernen. Den restlichen Belag einlegen und gut anreiben. Überstehenden Belag bündig zur Trittstufe abschneiden. Bei jeder Stufe gleich vorgehen und jeweils mit einem Gummi-Hammer gut anschlagen.

Wiederaufnahme:

Step-TAC ist nicht rückstandsfrei entfernbar! Daher nicht auf Nutzböden verwenden, wenn der Urzustand wiederhergestellt werden soll.

Lagerfähigkeit:

12 Monate bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalkarton.

Achtung:

Step-TAC immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen, um Untergrund und Klebeband zu schützen!

Verpackungseinheiten:

Art.-Nr.	Breite x Länge	Klein VE	VE
105024	240 mm x 50 m	1	4

Auf Wunsch sind auch andere Längen oder Breiten lieferbar.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne telefonisch zur Verfügung.

Product description:

Step-TACspezial was especially developed for the reliable installation of rubber stair treads (e.g. Nora, SaarFloor, etc.) onto stairs.

Preparation:

The subsurface has to accord to the valid standards of the country (DIN, EN, OE, SIA etc.).

Both join partner have to be free of:

Dust, oil, separating agents (e.g. cleaning agent residues, silicon etc.) as well as other contaminations which are adhesive repellent. If necessary, subsurface has to be primed.

In any case due to the wide variety of subsurfaces and materials used, users are advised to confirm suitability locally by their own tests.

The processing temperature should be at least 15 °C (subsurface, covering and Step-TAC). Rubber stair treads need to be acclimatized locally according to the manufacturers instructions.

Processing/Handling:

Applying Step-TAC:

Apply Step-TAC onto the entire area of the stair tread, and apply sufficient pressure with the help of a cork squeegee. Step-TAC can be overlapped, these will be invisible after the installation of the stair covering.

Advice:

It is recommended to damp the blade prior to cutting Step-TAC, to avoid a sticky knife blade.

Start the installation of the stair covering from the riser on the bottom of the stairs on (instructions of the manufacturer of the floor covering have to be taken into account). Remove the release paper on the riser, and apply the stair covering.

Installing rubber stair treads:

On the step tread, fold back the release paper from approx. 10-15 cm from the stair edge towards the next riser. Now lay out the rubber stair treads on the edge and apply sufficient pressure. Afterwards fold back the rubber stair tread, remove the remaining release paper and bond the rest of the rubber stair tread to the step tread, again applying pressure. Remove the release paper from the next step riser, and install the stair covering. If necessary, cut the overlapping part, so it is flush with the step tread. Repeat these steps for the following stair treads in the same order, while always applying pressure with a rubber mallet.

Removal:

Step-TAC cannot be removed without residues! Therefore do not use on preexisting floors, if the original state must be restored later.

Shelf life:

12 months when stored under appropriate conditions in the unopened original carton..

Attention:

Always keep StepTAC on the provided release paper to protect the underground and the adhesive tape!

Packaging:

Item-No.	Width x Length	Ro./Cart.	Cart./Pal.
105024	240 mm x 50 m	4	24

Custom sizes available.

For any inquiries, please do not hesitate to contact our technical department.

Eigenschaften:

Frei von Wohngiften (lösemittel-, chlor-, und formaldehydfrei), Treppenhaus bleibt jederzeit begehbar, Aggressiv klebend, Weichmacherbeständig, Alterungsbeständig (Versprödet nicht, trocknet nicht aus), Keine Abluftzeiten

Geeignete Untergründe:

Spachtelmasse (grundiert), Beton (grundiert), Holz, Metall, Keramik, Steinfliesen, PVC/CV-Beläge

Geeignete Beläge:

Handelsübliche Gummi-Formtreppen (wie z.B. Nora, SaarFloor, etc.)

Bitte beachten Sie die Verlegehinweise des jeweiligen Belagherstellers.

Attributes:

Free of solvents, chlorine and formaldehyde, Aggressive adhesion, Resistant to plasticizer migration, Ageing resistant (Doesn't embrittle, no drying out)

Suitable undergrounds:

Primed putty, Concrete (primed), Wood, Metal, Ceramic, Flagstone, PVC/CV coverings

Please pay attention to the installation instructions of covering manufacturer.