Technisches Datenblatt – TM Antistatic

Technische Daten	Standard	TM Antistatic 5 mm, 7 mm
Fliesenabmessungen		5 mm: 508 mm x 508 mm 10 Fliesen pro Paket
		7 mm: 508 mm x 508 mm 8 Fliesen pro Paket
Gewicht		5 mm: 7.6 kg/m² 7 mm: 10 kg/m²
Härte	ISO868	92 Shore A
Material		PVC SGI 1.45
Dicke	BS EN 428	5 mm, 7 mm ± 0.2 mm
Verschleißfestigkeit	BS EN 660-2	Gruppe T
Lenkrollen	BS EN 425	Keine Beschädigungen
Einkerbung	BS EN 433	0.06 mm
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrischer Widerstand	BS EN 1081	10^8 – 10^9
Rutschhemmung	BS EN 13893 Deutsche Norm DIN 51130	Anti Slip DS R10
Chemikalienbeständigkeit	BS EN 423	Gut
Lichtbeständigkeit (Blue Wool Standard)	BS EN 20105 – B02	7BWS / 5GSR
Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302	0.03807 m² K/W
Flexibilität	BS EN 435	Flexibel, keine Risse
Dimensionsstabilität vor Wärmeaussetzung	BS EN 434	0.11%
Dimensionsstabilität nach Wärmeaussetzung	BS EN 434	Durchschnittlich 0.19
Festigkeit	BS EN 436: 1994	Durchschnittlich 1404 kg/m²

Castimondi GmbH & Co. KG

Am Raffelnberg 1 · D-58515 Lüdenscheid
Tel.: +49 2351 7870750
info@castimondi.de
www.terramondi.de