

Technisches Datenblatt

TM CONTRACT

Die TM Contract ist für stark belastete Bereiche gemäß EN 649 geeignet.
Die Verlegung geht schnell und einfach von der Hand, die Fliese selbst bleibt formstabil.
Ein punktueller Austausch einzelner Fliesen ist ohne großen Aufwand möglich.
Die Instandhaltung und Reinigung gestaltet sich dank der PU-Beschichtung mühelos.

Durch High Definiton Prints wird ein natürlicher optischer Eindruck erreicht.
Dieser Druck wird durch ProTech-Schutz versiegelt und so widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen.

Die Fliesen sind zu 100% recyclebar, wir beachten während des Produktionsprozesses stets den nachhaltigen Grundgedanken „Wiederverwerten – Recyceln – Reduzieren“.

Technische Daten:

- Hochwertiger dekorativer Objektbelag nach EN 649
- Schnelle und kostengünstige Verlegung
- Die Fliesen können einfach herausgenommen werden
- Einfache Reinigung und Pflege durch PU-Beschichtung
- Rutschhemmender Rücken
- Gesamtdicke 5mm EN 428
- Nuttschicht 0,7mm EN429
- Flächengewicht 8kg / m2 EN 430
- Abmessung 500 x 500mm
- Brandverhalten Bfl-S1 EN 1350 1-1
- Lichtechtheit ≥ 6 EN 20105-BO2
- Maßbeständigkeit entspricht EN 434
- Beanspruchungsklasse 34/43
- Resteindruck < 0,07mm EN 433
- Dickenverlust < 0,08mm EN660-1
- Rutschhemmstufe R9 / EN 13893
- Bodenheizung geeignet
- Chemikalieneinwirkung geeignet EN 423
- Stuhlrollenbeanspruchung geeignet EN 425
- Ableitwiderstand RA < 1010 Ω EN 1081
- Trittschallverbesserung 12 dB (ISO 140-8)

Produktaufbau:

- a) 0,7 mm Nuttschicht mit PU
- b) 0,1 mm Druckfolie
- c) 4,2 mm Unterschicht mit Glasfaserarmierung
- d) Rutschhemmender Rücken