

# TM Contract & TM Contract Planke

Produktbeschreibung nach EN ISO 10582

|                                                        | Standard          | Technische Daten                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gesamtdicke                                            | EN ISO 24346      | 5 mm                                                         |
| Dicke der Nutzschicht                                  | EN ISO 24340      | 0,7 mm                                                       |
| Flächengewicht                                         | ISO 23997         | 8 kg / m <sup>2</sup>                                        |
| Bindemittelgehalt                                      | EN ISO 24342      | Typ 1                                                        |
| Format                                                 | EN ISO 24342      | 1.000 x 200 mm <sup>(1)</sup><br>500 x 500 mm <sup>(2)</sup> |
| Klassifizierung                                        |                   |                                                              |
| Europäische Klassifizierung                            | EN ISO 10874      | Klasse 34-43                                                 |
| Brandverhalten                                         | EN-13501          | B <sub>fl</sub> -S1                                          |
| Begehauf Ladung                                        | EN-1815           | < 2 kV                                                       |
| Rutschhemmung                                          | DIN 51130         | R10                                                          |
| Technische Eigenschaften                               |                   |                                                              |
| Trittschallverbesserung                                | EN-ISO-717-2      | $\Delta L_w = 12$ dB                                         |
| Dimensionsstabilität                                   | EN ISO 23999      | $\leq 0,10$ %                                                |
| Resteindruck                                           | EN ISO 24343-1    | $\leq 0,10$ mm                                               |
| Fußbodenheizung                                        |                   | Geeignet                                                     |
| Stuhlrollenbeanspruchung                               | ISO 4918          | Geeignet                                                     |
| Chemikalieneinwirkung                                  | EN ISO 26987      | Sehr gut                                                     |
| Wärmedurchlasswiderstand                               | EN ISO 10456      | 0,02 m <sup>2</sup> K/W                                      |
| Lichtehtheit                                           | EN ISO 105 – B02  | $\geq 6$                                                     |
| Oberflächenvergütung                                   |                   | PU                                                           |
| Verpackungseinheiten                                   |                   |                                                              |
| 10 Planken <sup>(1)</sup> 2,00 m <sup>2</sup> / Karton | 50 Krt. / Palette | 100,00 m <sup>2</sup> / Palette                              |
| 10 Fliesen <sup>(2)</sup> 2,50 m <sup>2</sup> / Karton | 40 Krt. / Palette | 100,00 m <sup>2</sup> / Palette                              |
| CE Kennzeichnung                                       |                   |                                                              |



EN-14041

