

Technisches Datenblatt

TM UNIVERSAL

Eigenschaften	Maßeinheit	Wert
Rohmaterial		Recyceltes PVC
Größe	mm	500 x 500
Stärke	mm	14
Gewicht	kg/m ²	4,55
Oberfläche		Bienenwaben
Härte	Shore	80
Abrieb	mm	0,1 entspricht 1,5%
Druckfestigkeit	Kg/cm ²	80
Wärmewiderstand	W/MQC	0,14/0,17
Chemikalienbeständigkeit		DIN 519580
Brandschutzklasse		Bfl-S1 (schwer entflammbar)

Warum TM UNIVERSAL auswählen? Die neue Generation aus Polymeren ist ideal für die Sicherheit von Oberflächen und als Abdeckungen von Spielflächen, Arbeits- oder Freizeitbereichen. Die Fliese ist in einer außergewöhnlichen Art designed, um das Gehen zu vereinfachen und weist außerdem noch folgende gangentlastende Eigenschaften auf:

- Flexibel – anpassbar an die Form des Untergrunds
- Kann auf bereits existierende Böden wie z.B. Wiesen, Saatkfelder oder innere bzw. äußere zementierte oder starre Oberflächen installiert werden
- Ideal für Parkplatzoberflächen mit Wiese darunter liegend, um das Gras vor dem Verkehr der Fahrzeuge zu schützen
- Einmal installiert, kann die Wiese wie immer gemäht werden
- Das Design der Fliese hilft bei dem Absickern von Wasser von der Oberfläche
- Möglichkeit der Installation vor Arbeitsmaschinen, um zu ermöglichen, dass Öl abfließt und der Arbeiter nicht ausrutscht
- Es wird keine kontinuierliche Wartung benötigt
- Gegen so gut wie jede klimatische Bedingung resistent
- Ideal für Zonen mit hohem Laufaufkommen wie z.B. Eingänge oder Laufwege
- Produziert aus recyceltem PVC (nur in der Farbe schwarz)
- Abschlussstücke sind selbstverständlich auch lieferbar

Anwendungen:

Bereiche mit hoher Rutschgefahr wie z.B. Stege in Häfen, Schwimmbadränder, Umkleidekabinen, Duschen, ölige Arbeitsbereiche, grasbewachsene Spielplätze, etc.