2020-05-28/TW

Technisches Datenblatt **LongLife Bodenmarkierung**

Bandware, Symbole/Zuschnitte, Klarsicht, Bodenschilder und Heavy Duty

Produktbeschreibung / Anwendung:

Hochwertiger PVC in Verbindung mit Spezialkleber auf Acrylatbasis (modifiziert) garantieren

- Einfache Anbringung aus dem Rollenspender (Bandware)
- Staplerfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hervorragende Haftkraft auf nahezu allen Untergründen
- Beständigkeit gegen Weichmacher
- Beständigkeit gegen Reinigungsmaschinen
- Silikonfrei

Bestens geeignet bei extrem niedrigen Umgebungstemperaturen zur:

- Stellplatzkennzeichnung
- Markierung von Fahr- und Gehwegen
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Umsetzung von 5S Projekten

Technische Daten:

Optimale Verklebetemperatur:	18 – 25 °C / 64,4 – 77 °F
Anwendungsbereich:	für industrielle Zwecke geeignet
Schrumpfung (DIN 53377):	< -1,5% bei 10 min. +80°C / +176 °F
Chemikalienbeständigkeit:	+
Klebekraft gemittelt:	10,8 N / cm +++
Alterungsbeständigkeit (UV):	++
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	++
Temperaturbeständigkeit:	70°C / 158 °F (kurzfristig)
Temperaturbeständigkeit:	60°C / 140 °F (langfristig)

Verarbeitungshinweise:

Die Oberflächen müssen trocken, sauber und frei von Staub, Öl, Fett und Lösungsmitteln sein (Wir empfehlen unseren LongLife Cleaner zur Vorbehandlung). Lockere Anstriche oder Beschichtungen müssen entfernt oder gefestigt werden. Nach Aufbringung sollte die LongLife Bodenmarkierung möglichst kurz mit Druck belastet werden, um die Haltbarkeit zu erhöhen.

Gewährleistung und Haftung:

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Die in unseren Datenblättern genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Gerne stellen wir Ihnen Mustermaterial für Testzwecke zur Verfügung.